CORE CHARGER F 600

Pantograph/Satelliten

Multi-Output

Stationär

OCPP 1.6-J & OCPP 2.0.1

ISO 15118, DIN 70121



bis

600 kW

CORE CHARGER 600kW

Eingang	Spannungsversorgung	3 x 400 V a.c. / 50 Hz - 60 Hz
	Netzanschluss	Kabelanschluss an das TN-S- System
	Leistungsfaktor	> 0,98 (bei Ausgangsleistung > 25 %)
Ausgang	Wirkungsgrad	> 95% (bei Ausgangsleistung > 50%)
	Maximaler Ladestrom	1000 A
	Ausgangsspannungs-bereich	150 – 950 V d. c.
	Leistungsbereich	600 kW (ab 600 V d.c.)
	Kabellänge	n. z.
Kommunikation	Lademodus	IEC-61851-1, IEC-61851-23, IEC-61851-24 ISO 15118, DIN 70121
	Kommunikation	LTE, UMTS/3G-Modem, optional: W-LAN, ETHERNET, WiFi
	Protokoll	OCPP 1.6-J
	Benutzeroberfläche	LEDs, Tasten, optional: RFID, LCD-Bildschirm, akustische Signalisierung
Allgemein	Gehäuse	Stahl, Edelstahl, Pulverbeschichtung
	Farbe	RAL-Palette
	Schutzklasse (außer HMI)	IP54 / IK8
	Abmessungen (HxBxT)	2255 x 2358 x 1579 mm
	Garantie	24 Monate
	Geräuschpegel	< 55 dB
	Temperaturbereich	-25°C - +45°C
	Normenkonformität	CE-Erklärung, LVD - 2014/35/EU, EMV-Richtlinie, IEC 62262, EN 50110-1, EN 50160, EN 60038, IEC 60529, IEC 61439-1, IEC 61558-1, IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, ISO 3864-2, IEC 62196-3, IEC 61140, IEC 60364-7-722, IEC 61439-7, ISO 15118, DIN 70121