

SAT EKOEN

SAT EKOEN



STANDARD

WYJŚCIE	CCS (5m)	●
OBUDOWA	Kolor RAL 9016	●
	Sygnalizacja LED stanu ładowarki	●
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Przycisk awaryjny	●
	7" wyświetlacz + zintegrowany czytnik RFID	●
KOMUNIKACJA	Ethernet	●
Kod zamówienia:		SEN-A010D0000C-9016

OPCJE DODATKOWO PŁATNE

WYJŚCIE	CCS + HPC (5m)	○
OBUDOWA	Kolor RAL (Inny)	○
	Dodatkowe oklejanie	○
	Anty graffiti	○

Złącze HPC - chłodzone cieczą z agregatu zewnętrznego - nie ujęte w wyposażeniu satelity - wymaga indywidualnej wyceny
 Specyfikacja stacji bazowej - nie posiada okablowania połączeń zewnętrznych

● standard/występuje ○ opcja(dodatkowopłatne) ✗ niedostępny - niewystępuje

DANE TECHNICZNE

MOC WEJŚCIOWA	Współczynnik mocy	>0,98 (dla mocy wyjściowej >25%)
WYDAJNOŚĆ	Sprawność [%]	> 94
	Maksymalny prąd ładowania [A]	CCS - 250, CCS + HPC - 500
KOMUNIKACJA	Tryb ładowania	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, ISO 15118, DIN 70121
	Protokół	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1
	Obudowa	Stalowa z powłoką galwaniczną
OGÓLNE	Stopień ochrony (poza HMI)	IP54 / IK10
	Wymiary gabarytowe [mm] [H x W x D]	1720 x 315 x 375
	Waga [kg]	~ 200
	Zakres temperatur roboczych [°C]	-25- +55 > 40 możliwe ograniczenie mocy wyjściowej
	Wysokość operacyjna [m]	≤ 2000
	Zgodność z normami	CE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE