

SAT ONE

# SAT ONE



## STANDARD

WYJŚCIE	CCS ( 5m )	●
OBUDOWA	Kolor RAL 9016	●
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Przycisk awaryjny	●
	Kolumna sygnalizacyjna	●
KOMUNIKACJA	Ethernet	●
Kod zamówienia:		SAN - A010D0000H-9016

## OPCJE DODATKOWO PŁATNE

OBUDOWA	Kolor RAL (Inny)	○
	Dodatkowe oklejanie	○
	Anty graffiti	○

Specyfikacja stacji bazowej - nie posiada okablowania połączeń zewnętrznych

● standard/występuje    ○ opcja(dodatkowopłatne)    ✖ niedostępny    - niewystępuje

## DANE TECHNICZNE

MOC WEJŚCIOWA	Współczynnik mocy	>0,98 (dla mocy wyjściowej >25%)
WYDAJNOŚĆ	Sprawność [%]	> 94
	Maksymalny prąd ładowania [A]	250
KOMUNIKACJA	Tryb ładowania	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, ISO 15118, DIN 70121
	Protokół	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1
OGÓLNE	Obudowa	Stalowa z powłoką galwaniczną
	Stopień ochrony (poza HMI)	IP54 / IK10
	Wymiary gabarytowe [mm] [H x W x D]	1300 x 246 x 150
	Waga [kg]	~ 150
	Zakres temperatur roboczych [°C]	-25- +55 > 40 możliwe ograniczenie mocy wyjściowej
	Wysokość operacyjna [m]	≤ 2000
	Zgodność z normami	CE, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE