

SAT BOX

Données techniques

Configuration

CCS

Efficacité

Courant de
chargement
maximal [A]

250

Communication

Mode de
chargementIEC 61851-1
IEC 61851-23
IEC 61851-24
ISO 15118
DIN 70121

Protocole

OCPP 1.6-J
OCPP 2.0.1

Information generales

Boîtier

Acier avec revêtement galvanisé

Indice de
protectionIP 54
IK 10Dimensions hors
tout [H x W x D]

500 x 500 x 380

Poids [Kg]

~60

Plage de
température de
fonctionnement
[°C]- 25 - +55
> 40 limitation possible de la puissance de sortieAltitude de
fonctionnement
[m.a.s.l.]

≤ 2000

Conformité aux
normesCE
LVD 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE
RED 2014/53/UE

SAT BOX

Équipement

Configuration CCS

Connecteurs

Connecteurs DC CCS 9,5m

Boîtier

Couleur RAL 9016 ✓

Couleur RAL (autre) Option

Marque supplémentaire Option

Antigraffiti Option

Poteau de montage Option

Enrouleur de câble Option

Interface

Colonne de signalisation Option

Interface

Ethernet ✓

Code catalogue

**SBX
-A010L0000C
-9016**