

SAT ONE +

Données techniques

Configuration

CCS

Efficacité

Courant de chargement maximal [A] 400 (jusqu'à 500)

Communication

Mode de chargement IEC 61851-1
IEC 61851-23
IEC 61851-24
ISO 15118
DIN 70121

Protocole OCPP 1.6-J
OCPP 2.0.1

Information generales

Boîtier Acier avec revêtement galvanisé

Indice de protection IP 54
IK 10

Dimensions hors tout [H x W x D] 1395 x 400 x 165

Poids [Kg] ~ 150

Plage de température de fonctionnement [°C] - 25 - +55
> 40 limitation possible de la puissance de sortie

Altitude de fonctionnement [m.a.s.l.] ≤ 2000

Conformité aux normes CE
LVD 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE
RED 2014/53/UE

SAT ONE +

Équipement

Configuration

CCS

Connecteurs

Connecteurs DC

CCS 7 m

Boîtier

Couleur RAL 9016

✓

Couleur RAL (autre)

Option

Marque supplémentaire

Option

Antigraffiti

Option

Interface

Écran

7" Écran tactile avec un lecteur de carte RFID intégré

Button d'urgence

✓

Colonne de signalisation

Option

Communication

Ethernet

✓

Code catalogue

SNP
-A010G0000C
-9016