

SAT ONE +

Karta techniczna

Konfiguracja CCS

Wydajność

Max. prąd ładowania [A] 400 (do 500)

Komunikacja

Tryb ładowania IEC 61851-1
IEC 61851-23
IEC 61851-24
ISO 15118
DIN 70121

Protokół OCPP 1.6-J
OCPP 2.0.1

Ogólne

Obudowa Stalowa z powłoką galwaniczną

Stopień ochrony IP 54
IK 10

Wymiary gabarytowe [H x W x D] 1395 x 400 x 165

Waga [Kg] ~ 150

Zakres temperatur roboczych [°C] - 25 - +55
> 40 możliwe ograniczenie mocy wyjściowej

Wysokość operacyjna [m n.p.m.] ≤ 2000

Zgodność z normami CE
LVD 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE
RED 2014/53/UE

SAT ONE +

Wyposażenie użytkownika

Konfiguracja

CCS

Wyjście

Złącza DC

CCS 7 m

Obudowa

Kolor RAL 9016

✓

Kolor RAL (Inny)

opcja

Dodatkowe oklejanie

opcja

Anty grafiti

opcja

Interfejs

Wyświetlacz

7" dotykowy ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID

Przycisk awaryjny

✓

Kolumna sygnalizacyjna

opcja

Komunikacja

Ethernet

✓

Kod katalogowy

SNP
-A010G0000C
-9016