

SAT ONE +

Technische Daten

Konfiguration

CCS

Ausgang

Maximaler Ladestrom [A] 400 (bis 500)

Kommunikation

 Auflade-Modus IEC 61851-1
 IEC 61851-23
 IEC 61851-24
 ISO 15118
 DIN 70121

 Protokoll OCPP 1.6-J
 OCPP 2.0.1

Allgemein

Gehäuse Stahl galvanisch beschichtet

 Schutzgrad IP 54
 IK 10

Abmessungen [H x W x D] 1395 x 400 x 165

Gewicht [Kg] ~ 150

 Betriebstemperatur-bereich [°C] - 25 - +55
 > 40 mögliche Ausgangsleistungsbegrenzung

Betriebshöhe [m.ü.M.] ≤ 2000

 Normkonformität CE
 LVD 2014/35/UE
 EMC 2014/30/UE
 RED 2014/53/UE

SAT ONE +

Ausrüstung

Konfiguration

CCS

Ladekabel

DC-Anschlüsse

CCS 7 m

Gehäuse

Farbe RAL 9016

✓

RAL-Farbe (andere)

Option

Zusätzliches Branding

Option

Anti-Graffiti

Option

Benutzeroberfläche

Display

7" Touchscreen-Display mit integriertem RFID-Kartenleser

Notfall Knopf

✓

Signalsäule

Option

Kommunikation

Ethernet

✓

Katalogcode

SNP
-A010G0000C
-9016